

POX-S Automātiskais maisītājs



Aprīkots ar nekustīgu, rotējošu jaukšanas instrumentu, kas paredzēts javas un kaļķa cementa apmetuma sajaukšanai, kā arī klona ar vieglu pildvielu, sausās javas un šuvju aizpildīšanas maisījuma sajaukšanai.

- Maks. ietilpība līdz 40 litriem
- Rotējoša sajaukšanas tvertne
- Malu un tvertnes apakšas skrāpis
- Kompakts izmērā un svarā
- Viegli un ērti pārvietojams

Maisīšanas materiāli

Konsistence: No blīvas līdz plastiskai	POX
Betons (-8 mm)	-
Betons ar MAX grauda izmēru 8 mm	+
Cementa java / Mūrjava	+
Ģipša kaļķa javas	+
Vieglie apmetumi	+
Siltuma izolējošie apmetumi	+
Mūrjavas	+
2-komponentu sastāvi	+
Bezrukuma javas / enkurošanas javas un remontsastāvi	+
Flīžu līmes	+
Šuvju masas	+
Konsistence: Viendabīga masa	
Lipīgiem šuvošanas sastāviem	-
Apmetumi	-
Bloku līmes - plānkārtas	-
Šuvju maisījumi	+
Flīžu līmes	-
Pašizlīdzinošie maisījumi	-
2-komponentu epoksīdu un smilšu maisījumi	+
Betona armatūras remontmateriālu sistēmas produkti	-
Javas ar metāla šķiedrām	-
+ = piemērots	- = nepiemērots

Tehniskie dati

Spaiņa tilpums	65 litri
Maisījuma apjoms	Maks. 40 litri
Jauda	0.75 kW
Ātrums apgr.min.	50 apgr.min.
Ātrums apgr.min. slodzē	18 apgr.min.
Izmērs (g x p x a)	60x82x77cm
Svars	48 kg

