

POX-S Pöördsegi



Permanentselt fikseeritud segamismehhanismi ja pöörleva segamisnõuga segisti on mõeldud kompakt- ja plastrõrdi, tasandusmaterjali, betooni ja krohvi jaoks

- Mahtudele kuni 40 liitrit
- Segamine pöörleva nõuga
- Serva- ja põhjakaabits
- Mõõdudelt ja kaalult kompaktne
- Ülimalt mobiilne

Tehnilised andmed POX-S

Segamisnõu suurus:	65 liitrit
Max efektiivmaht:	Max. 40 liitrit
Nõu ajami võimsus:	0.75 kW
Nõu ajami pöörded:	50 rpm
Nõu ajami pöörded:	18rpm
Mõõdmed (p x l x k):	60x82x77cm
Kaal:	48 kg

Konsistentsi vahemik: väga jäigast kuni plastseni

Materjal (kaal ilma veeta):	POX
Kergelt niiske betoon terasuurusega -8 mm (30 l)	+
Betoon maksimaalse terasuurusega 8 mm (30 l)	+
Tsementkate (35 l)	+
Universaalmört (40 l)	+
Kips-lubimört (35 l)	-
Kerge seinamört (25 l)	+
Tsementkrohv (40 l)	+
Kipskrohv (40 l)	-
Kiududeta liivsavikrohv (40 l)	-
Soojusisoleeriv krohv (30 l)	+
Mört looduslike kiviplaatidele (30 l)	+
2 komponendiga plaadivugimört (-1,2 mm, 30 l)	-
Keskmise paksusega mört (25 l)	-
Plaadiliimid (paindlik mört, 25 l)	-
Vuugimört (25 l)	-
Konsistentsi vahemik: pehmest valguvani	
Voolav tasandusmaterjal (40 l)	-
Pehmed/valguvad mörditüübid (40 l)	-
Õhukesekihiline mört, tsement betoonist õõnesplakkidele (30 l)	-
Kreemjad krovitüübid (40 l)	-
Kleepuvad ühendid krovvi tugevdamiseks (30 l)	-
Plaadiliimid (25 l)	-
Vuugimört (25 l)	-
Ühendatud tsemendid (30 l)	-
Kleepuvad ühendid paneelide/plaatide tugevdamiseks (30 l)	-
2 komponendiga tihendavad tsemendiühendid (25 l)	-
Tasandusühendid (25 l)	-
2 komponendiga epoksüvaigu ja liiva segu (30 l)	-
+ = sobib	- = ei sobi

