

	ALBAU OOO	V 03
	Бланк технических данных продукта	V1
		Стр.1
		Страниц 1

PRT-371 Оконный надставной профиль внутренних работ с ламелью, без сетки



Применение: Оконный надставной профиль внутренних работ с защитной ламелью и отделяемой клейкой лентой.

Материал:

- PVH;
- Клейкая лента – пенная лента с закрытыми порами

Преимущества-установка:

- Визуально и технически безупречное соединение;
- Подходит для всех поверхностей;
- используя пенную ленту PE, устраняется сезонное появление трещин между оконной рамой и штукатуркой, особенно для пластиковых окон (для них характерно сезонное появление трещин);
- Обеспечивает стабильное соединение; устраняет появление влаги, загрязнения, микроорганизмов, грибка и т.д.;
- обеспечивает защиту окон от загрязнения, царапин во время строительства, простой монтаж на липкой части профиля, простое снятие пластины и профиля
- получают точный, перпендикулярный край штукатурки/отделки вокруг оконной рамы;
- Простое нанесение штукатурки – ровная поверхность;
- изоляционные свойства: тепло- и звукоизоляция;
- Толщина штукатурки соответствует оконному профилю;
- Температура установки от + 5 ° до + 40 ° C.

Технические данные:

Код продукта	EAN	Цвет	Толщина штукатурки	Длина	Упаковка (шт.)
PRT-37111-2.6	4009230855684	Белый	6 мм	2.6 м	30
PRT-3712-2.6	4009230817859	Белый	9 мм	2.6 м	60



	ALBAU OOO	V 03
	Бланк технических данных продукта	V1
		Стр.1
		Страниц 1

Хранение:

- Профили в картонных ящиках хранить в горизонтальном положении.
- Профили хранить в сухом месте.
- Максимальный рекомендуемый срок хранения - 24 месяца.

