

	ALBAU OOO	V 03
	Бланк технических данных продукта	V1
		Стр.1
		Страниц 1

PRT-379 Оконный надставной профиль с ламелью 6/9 мм



Применение: Самоклеющийся оконный надставной профиль с ламелью, стекловолоконной сеткой и отделяемой клеей лентой.

Преимущества:

- Самоклеющаяся пенная лента с закрытыми порами;
- Размеры профиля 6 мм и 9 мм;
- Для визуально и технически качественных соединений;
- Тестирован и сертифицирован от ветра, воздуха и дождя.

Рекомендации по установке:

- Угловые соединения можно создавать, используя угловые соединения;
- Желательно уплотнять силиконовым герметиком;
- Температура установки (оконной рамы, средняя температура во время установки профиля не должна быть ниже 5°C;
- Установочные работы выполнять при температуре от + 5 ° C до + 30 ° C;
- При низкой температуре и сильном ветре нужно считаться с более долгим временем застывания клея

Технические данные:

Код продукта	EAN	Длина	Толщина штукатурки	Материал	В упаковке
PRT-37906-2.6	4009230860381	2,6 м	6 мм	PVH	50
PRT-37909-2.6	4009230859576	2,6 м	9 мм	PVH	50

Хранение:

- Профили хранить в горизонтальном положении, в сухом месте, в оригинальной упаковке.
- Максимальный рекомендуемый срок хранения - 24 месяца.

