

|                                                                                   |                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------|
|  | ALBAU SIA                   |  | V 03    |
|                                                                                   | Produkta tehniskā datu lapa |  | v1      |
|                                                                                   |                             |  | Lapa 1  |
|                                                                                   |                             |  | Lapas 1 |

## D Hidroizolācijas lentā

SWP-80-51297-50

SWP-80-51298-10



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apraksts:</b>                           | Trīsslāņu ūdensizturīgā membrāna aizsargā grīdas un sienas zem flīzēm pret pamatnes plaisāšanu un mitruma migrāciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Materiāla sastāvs:</b>                  | <b>Substrāts:</b> divas neausta polipropilēna kārtas<br><b>Membrāna:</b> viens iekšējais slānis no polietilēna hidroizolācijas membrānas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pielietojums:</b>                       | Blīvēšanas un hidroizolācijas atdalīšanas lentā lietošanai ar flīzēm vai dabīgo akmeni, lai izveidotu drošu hidroizolāciju. Izmantojot iekštelpās, hidroizolācijas lentā piemērota vidēja līdz liela bezspiediena ūdens daudzuma aizturēšanai, kā arī vidēja līdz liela ūdens daudzuma ar pozitīvu spiedienu aizturēšanai (piem., dzīvojamo māju vannas istabās, rūpnieciskās virtuvēs un dušas telpās (mājsaimniecībās un koplietošanas iestādēs) un ārdarbos (balkonos un terasēs, kas neatrodas virs lietojamām telpām). Lentu iestrādāt ar marķējumu uz ārpusi. |
| <b>Krāsa:</b>                              | Dzeltena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatūras noturība: min. / maks.</b> | - 30 °C / + 90 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fizikālās īpašības: (apm.)                   | DIN                     | Vērtība                |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Spiediena izturība: maks.                    | Iekšējais               | 2,0 bāri               |
| Garums rullī                                 | Iekšējais               | 50 metri               |
| Materiāla svars (apm.):                      | Iekšējais               | 364 g / m <sup>2</sup> |
| Kopējais biezums (apm.):                     | Iekšējais               | 0.66 mm                |
| Kopējais platums:                            | Iekšējais               | 120 mm                 |
| Pārraušanas spēks, garenvirzienā             | DIN EN ISO 527-3        | 120 N / 15 mm          |
| Pārraušanas spēks, sānu (laterālā) virzienā  | DIN EN ISO 527-3        | 25 N / 15 mm           |
| Pārrāvums stiepjot, garenvirzienā            | DIN EN ISO 527-3        | 70 %                   |
| Pārrāvums stiepjot, sānu (laterālā) virzienā | DIN EN ISO 527-3        | 300 %                  |
| Ūdens spiediena noturība                     | DIN EN 1298 (Versija B) | > 1,5 bāri             |
| UV-noturība: min.                            | DIN EN ISO 4892-2       | > 500 h                |

| Ķīmiskās īpašības:                  | Izturība pēc 7 dienas ilgas uzglabāšanas istabas temperatūrā šādās ķīmiskās vielās | + = izturīgs<br>0 = samazināta izturība<br>- = nav izturīgs |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hlorūdeņražskābe 3%                 | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Sērskābe 35%                        | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Citronskābe 100 g/l                 | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Pienskābe 5%                        | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Kālija hidroksīds 3% / 20%          | Iekšējā                                                                            | + / +                                                       |
| Nātrija hipohlorīts 0.3 g/l         | Iekšējā                                                                            | +                                                           |
| Sālsūdens (20 g/l jūras ūdens sāls) | Iekšējā                                                                            | +                                                           |

| Papild elementi:                                       | Produkts |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Hidroizolācijas audums                                 | Die      |
| Ārējais stūris                                         | Dex      |
| Hidroizolācijas manšete sienām                         | Dw       |
| Hidroizolācijas manšete sienām ar poliuretāna gredzenu | Dw+      |
| Hidroizolācijas manšete grīdai                         | Db       |

**Sertificēts atbilstoši DIN EN ISO 9001: 2008**

**Ražots Eiropā**

**Garantija:** 5 gadu garantija garantētajām izstrādājuma īpašībām

**Uzglabāšana:** vēsā un sausā vietā, sargot no saules gaismas. Izlietot 24 mēnešu laikā no saņemšanas brīža.

Augšminētie tehniskie dati ir vidējas vērtības. Tehniskās informācijas un norādījumu par pielietojumu pamats ir mūsu pieredze un pašreizējās zināšanas. Neskatoties uz to, katrs lietotājs ir atbildīgs par to, lai veiktu izmēģinājumus ar oriģinālajām vielām ar nolūku pārliecināties par mūsu izstrādājumu piemērotību paredzētajam nolūkam, ņemot vērā visus ar lietošanu saistītos parametrus. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir papildu jautājumi.

**Ražotājs:** Gebrüder Jaeger GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, 42369 Wuppertal, Germany.